



DIMENSIONI E PARTICOLARI DELLE PORTE

3.D Attrezzatura di gioco

Porte

Le porte devono avere una luce di mt. 7.32 ed una altezza di mt. 2.44 con una tolleranza massima di cm. 2. potranno essere di legno o in lega metallica leggera e avere colore bianco. La sezione deve essere ellittica con l'asse maggiore che non può superare i cm. 12, disposto nel senso della lunghezza del terreno, l'asse minore non deve essere inferiore a cm. 10. Dietro le porte, devono essere appese le reti che potranno essere in canapa, juta o nylon. Queste, nella parte superiore, devono essere distanti almeno 50 cm. dalla traversa e, nella parte inferiore, almeno 1.50 mt. dalla linea di porta, infine devono essere appese ai sostegni e non sovrapposte agli stessi. Le porte devono essere saldamente ancorate al terreno.

Segnature

il rettangolo di gioco deve essere delimitato da linee tracciate con gesso o materiali simili. Le linee, debbono avere una larghezza massima di cm. 12 e minima di cm. 10

Panchine

dentro il rettangolo di gioco, e al di là del campo per destinazione di mt. 1,50, devono essere ubicate le panchine dove troveranno posto le persone ammesse in campo. Le panchine dovranno avere una lunghezza non inferiore a mt. ~~4.50~~ ^{6.00} e potranno essere aperte e adeguatamente protette.

Bandierine d'angolo

le bandierine d'angolo devono essere di colore giallo, avere un'altezza di mt. 1,50, non avere il terminale a punta ed essere infisse nel terreno in modo da abbattersi in caso d'urto.

3.E Spogliatoi

Nel blocco dei servizi di supporto al campo di gioco saranno raggruppati gli spogliatoi occorrenti allo svolgimento della pratica sportiva nonché di tutti i locali che compongono i servizi di supporto.

Nella progettazione del blocco servizi, oltre all'applicazione delle normative di legge vigenti, si dovrà fare espresso riferimento al "Regolamento per l'attività sportiva della L.N.D."

Gli spogliatoi per gli atleti e gli ufficiali di gara devono essere ubicati nell'interno del campo di calcio, avere accesso indipendente, ovvero separato dal contatto diretto con gli spettatori dall'esterno dell'impianto agli stessi e da questi deve essere realizzato un percorso protetto che immetterà gli atleti nel rettangolo di gioco.

Anche in conformità al vigente D.M. n. 61 del 18.3.96, sarà opportuno prevedere un'area di servizio, annessa agli spogliatoi, ben delimitata e protetta per consentire lo stazionamento e la manovra dei mezzi di soccorso, dei mezzi della forza pubblica e almeno di un pullman e tre autovetture.

Gli spogliatoi, separati per ciascuna squadra, dovranno avere una superficie non inferiore a 30 mq. al netto dei servizi, con annesso gruppo di servizi costituito da sei docce, due lavabi, due wc e due orinatoi. Nei Campionati di Prima, Seconda e Terza Categoria e per